

Puissance et Performance au service de l'informatique professionnelle !



photos non contractuelles

- Onduleur rackable 19"
- Technologie Line Interactive avec AVR (Régulation automatique de tension)
- Prises protégées & secourues au format européen IEC
- Protection de la ligne Tel/Fax/modem ou Ethernet
- Port de communication DB9 pour la gestion de l'onduleur avec le logiciel de fermeture automatique RUPS 2000
- **Panneau de contrôle :**
 - par voyants lumineux sur modèles 400 à 600
 - par écran LCD pour modèles supérieurs
- **Livré avec poignées et pieds** (pour position horizontale ou verticale)
- **Logiciel automatique de fermeture inclus**
- **Garantie 2 ans**

		XP Pro 400 RM	XP Pro 600 RM	XP Pro 1000 RM	XP Pro 1500 RM	XP Pro 2000 RM	XP Pro 2500 RM	XP Pro 3000 RM
TECHNOLOGIE	Technologie	Line Interactive avec AVR (Régulation Automatique de Tension)						
	Puissance	400 VA	600 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	2500 VA	3000 VA
	Forme d'onde	Pseudo Sinusoïdale						
	Protection	déchargement / surcharge et surtension + ligne tel/fax/modem						
	Facteur de puissance	0.6						
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	Dimensions l x P x H (mm)	19"x 280 x 1U		19"x 280 x 2U	19"x 280 x 3U			
	Poids	11	11	15.5	24	25	27	27.5
	Connecteurs de sortie	3 prises IEC avec autonomie RJ45 protégé, Port Com DB9		6 prises IEC avec autonomie RJ45 protégé, Port Com DB9	9 prises IEC avec autonomie RJ45 protégé, Port de communication DB9			
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE	Tension	[110VAC, 115VAC, 120VAC] ou [220VAC, 230VAC ou 240VAC] ±25%						
	Fréquence	50Hz ou 60Hz ±3%			50Hz ou 60Hz ±5%			
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (mode batterie)	Tension	[110VAC, 115VAC, 120VAC] ou [220VAC, 230VAC ou 240VAC]						
	Régulation	±10%			±5%			
	Fréquence	50Hz ou 60Hz ±1Hz (auto-fréquence)						
BATTERIES	Type de batteries	12V/5Ah*1	12V/5Ah*1	12V/7Ah *2	12V/7Ah *4		12V/9Ah *4	
	Temps de recharge	4 heures à 90% (pleine charge)			5 heures à 90% (pleine charge)			
NORMES	Securité / Standard	CE						

Infosec Communication
4, rue de la Rigotièr
44700 ORVAULT
France

Contact Commercial:
Tél : +33 2 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec.fr

MAJ FR 04 01 06