



L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !



Informatique personnelle & TPE



500 à 2000 VA

La gamme d'onduleurs X1 a été conçue pour protéger votre informatique personnelle et professionnelle (TPE) contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.

La protection idéale

En cas de coupure d'électricité brève ou prolongée, l'onduleur X1 garantit, grâce à ses batteries, l'alimentation de votre équipement connecté pendant plusieurs minutes permettant la fermeture des applications et l'arrêt de l'ordinateur.

Une technologie efficace

Doté de la technologie Line Interactive et d'un système de régulation de tension, X1 garantit la distribution à vos appareils connectés d'un courant régulier de qualité lors de variations importantes sans solliciter les batteries.

Economie d'énergie

- Fonction économie d'énergie (Green Energy Saver) : Si aucune charge n'est active et que l'onduleur passe en mode batterie, il s'arrête automatiquement après 5 minutes pour ne pas décharger les batteries inutilement (modèles 500/700/1000 VA)
- Fonction charge batterie automatique onduleur éteint : La batterie se recharge automatiquement lorsque le secteur est présent et l'onduleur éteint. Cette fonction permet ainsi en cas de non utilisation des appareils connectés d'éteindre l'onduleur tout en étant assuré que la batterie se recharge

Conçu pour une utilisation simple



- Un interrupteur marche/arrêt unique
- 1 voyant lumineux ainsi que des alarmes sonores indiquent l'état de votre onduleur
- Démarrage à froid en cas d'alimentation absente
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour du secteur



PC & Mac*

*Sauf iMac 27 pouces



Technologie
Line Interactive



4 à 6 prises CEI



Autonomie jusqu'à
20mn**

**Selon le modèle et la charge connectée



500 à 2000 VA

1. Prise d'alimentation
2. Prises protégées (parafoudre)
3. Prises secours
4. Fusible
5. Port de communication USB (en option sur les modèles 700/1000 VA)



X1 500/700/1000 IEC

X1 1250 IEC

X1 1600/2000 IEC

Connectique

Modèles 500 à 1250 VA : 3 prises IEC secours + 1 prise IEC protégée

Modèles 1600/2000 VA : 4 prises IEC secours + 2 prises IEC protégées

Un port de communication USB (en option sur les modèles 700/1000 VA et en standard sur les modèles 1250/1600/2000 VA) permet la gestion à distance de l'onduleur et l'utilisation du logiciel de fermeture automatique en téléchargement gratuit sur: www.infosec-ups.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	X1 500 IEC	X1 700 IEC	X1 1000 IEC	X1 1250 IEC	X1 1600 IEC	X1 2000 IEC
--	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CARACTERISTIQUES GENERALES

	Line Interactive avec régulation automatique de tension					
Technologie	Line Interactive avec régulation automatique de tension					
Puissance en VA	500 VA	700 VA	1000VA	1250VA	1600VA	2000VA
Facteur de puissance	0,5	0,5	0,5	0,5	0,56	0,6
Prises secours / Prises protégées (parafoudre)	3/1	3/1	3/1	3/1	4/2	4/2

PROTECTION & FILTRAGE

Forme d'onde	Pseudo Sinusoïdale					
Protection	Décharge/ surcharge / surs tension					
Protection en entrée	Fusible					

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions - PxLxH (mm)	300 x 101 x 142			320 x 130 x 182		
Poids Net kg	3,7	4,4	5	8,2	10,4	11

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE

Tension	[110/120] ou [220/230/240 VAC]*					
Plage de tension	[81-145 VAC] ou [162-290 VAC] ± 5%*					
Fréquence	50/60 Hz (auto détection)					

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE

Tension	[110/120] ou [220/230/240 VAC]*					
Régulation automatique de tension (mode batterie)	± 10%					
Fréquence	50 ou 60 Hz ± 1Hz					
Facteur de crête	3:1					
Courant de sortie (A)	4,2	5,4	8,3	10	12,5	16,7

BATTERIE

Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur					
Démarrage à froid	Oui					
Tension de charge	13.7Vdc			27.4Vdc		
Temps de recharge	4 à 6 heures à 90% après décharge complète					
Autonomie (1 PC)	8 min.	12 min.	20 min.	30 min.	40 min.	45 min.

INDICATEURS & ALARMES

Indicateurs lumineux	1 LED					
Alarmes	Mode batterie, batterie faible, surcharge, remplacement de batterie, défaut					

COMMUNICATION

Port de communication	-	USB en option			USB en standard	
Logiciel	InfoPower (supporte Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, 8, 10, Linux, Unix et MAC)					

ENVIRONNEMENT

Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)					
Niveau de bruit	<40dB					

NORMES

Standard	CE RoHS					
Compatibilité électromagnétique (EMC)	EN62040-2:2006+AC:2006; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN61000-4-2:2009; EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010; EN61000-4-4:2012; EN61000-4-5:2014; EN61000-4-6:2014; EN61000-4-8:2010; EN61000-2-2:2002					
Sécurité basse tension	EN62040-1:2008 +A1:2013					

INFORMATIONS COMMERCIALES

Garantie	2 ans					
Références	65923	65924	65926	-	-	-
Références - modèles avec USB	-	65925	65927	65939	65941	65943

* Les produits LV (110V) et HV (230V) sont des produits différents.

Contenu du packaging

X1 500/700/1000/1250:
- 2 câbles de sortie IEC
- 1 manuel d'utilisation

X1 1600/2000:
- 3 câbles de sortie IEC
- 1 manuel d'utilisation



Garantie

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat



Infosec Communication

15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCE

Contact commercial

Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec-ups.com

